

Anwendungsbereich:

TERRACARE Cleaner Reinigungsemulsion ist eine hochwirksame Reinigungsemulsion zur gründlichen Reinigung von **TERRAGARDEN** Holzterrassenbelägen, **TERRATEC** WPC-Dielen, Holz- und Kunststoffgartenmöbel, Stein Mauern. **TERRACARE Cleaner Reinigungsemulsion** entfernt Verschmutzungen, Algenbeläge und Oberflächenschimmel.

Auf vergrauten Holzoberflächen entfernt **TERRACARE Cleaner Reinigungsemulsion** einen Teil der vergrauten Holzfasern. Bei anschließender Behandlung mit **TERRACARE HYDROSTOP Holzöl** erscheint das Holz nahezu wieder in seiner ursprünglichen Brillanz.

Verarbeitung:

Die Terrasse muss vorab gründlich gekehrt werden. Vor dem Auftrag der Reinigungslösung wird die Terrasse mit klarem Wasser gründlich abgespült (Gartenschlauch). Die Reinigungslösung wird am Besten in einer Gießkanne gleichmäßig aufgetragen und gleich im Anschluss mit dem Schrubber in Längsrichtung geschrubbt.

Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen (Gartenschlauch). **Hochdruckreiniger und Dampfstrahlgeräte nur mit sanftem Strahl und geeigneter Düse nach Herstellerangaben einsetzen.**

Dosierung / Verbrauch / Technische Daten :

Bei leichter Verschmutzung: Mischungsverhältnis 1:20, Reichweite ca. 200m²

Bei starker Verschmutzung: Mischungsverhältnis 1:10, Reichweite ca. 80m²

Bei sehr starker Verschmutzung: Pur anwenden; an verdeckter Stelle prüfen.

Verpackungsgrößen : 1 Litergebinde

Lagerung / Sicherheit

Gebinde kühl und trocken lagern. Anbruchgebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig schließen. Frostfrei lagern. Nicht angebrochene Originalgebinde sind ca. 2 Jahre lagerfähig. Das Material nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Besondere Hinweise:

- Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle die nicht eingesehen wird und überzeugen Sie sich von dem Ergebnis.
- Für die Verarbeitung von **TERRACARE Cleaner Reinigungsemulsion** ist Körperschutz durch Schutzbrille, Schutzhandschuhe etc. empfohlen.
- Holzflächen sind Wartungsflächen! Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schäden des Holzbauteils sowie des Anstrichfilms zu vermeiden. Wir empfehlen daher, beschichtete Holzflächen regelmäßig zu pflegen.
- Die vorstehenden Angaben wurden nach den neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch und informieren über deren Verarbeitung sowie Anwendung. Sie entbinden den Verarbeiter dieser Qualität nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht und von der Beachtung üblicher technischer Regeln in Bezug auf den Stand der Technik. Spezifische Bedingungen der Praxis können in diesem Merkblatt nicht behandelt werden.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Anwendungstechnische Beratung, Telefon 0751/4004-170.
- **Bitte beachten Sie ggf. das aktuelle EG-Sicherheitsdatenblatt unter www.terra-garden.de**
- **Mit Erscheinen einer aktualisierten Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit**