


Pflegehinweise Resysta Bodendiele



Schematische Darstellung Farbauftrag



Auch mit Farbauftrag und Versiegelung behält Resysta seine hohe Rutschfestigkeit!

RESYSTA VERSIEGELT (RFS)

Resysta RFS ist eine Versiegelung, die auf Resysta unbehandelt oder Resysta lasiert aufgetragen werden kann. Durch die Versiegelung wird die Oberfläche geschlossen und Schmutzpartikel haften nur oberflächlich an. Die Farbe intensiviert sich durch die Versiegelung im Laufe der Zeit.

REINIGUNG: Schmutz mit einem sanften Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) oder einer weichen Bürste entfernen.

PFLEGE/WARTUNG: Durch den Gebrauch des Bodens wird sich die Versiegelung im Laufe der Zeit (je nach Beanspruchung) abnutzen. Nach der Abnutzung des Belags kann der Boden wieder neu versiegelt werden. Gebrauchsspuren können partiell ausgebessert werden.

RESYSTA LASIERT (FVG)

Durch die transparent farbigen Resysta Lasuren wird die Oberfläche koloriert. Aufgrund der offenen Struktur können sich Verschmutzungen leichter anhaften als bei der versiegelten Oberfläche. Die Farbe hellt sich im Laufe der Zeit leicht auf. Bei höhere pigmentierten Lasuren ist eine Farbabweichung jedoch geringer als bei niedrig pigmentierten Lasuren.

REINIGUNG: Schmutz mit sanftem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) oder einer weichen Bürste entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. organische Rückstände, Fette) können durch leichtes Anschleifen entfernt werden.

PFLEGE/WARTUNG: Durch den Gebrauch des Bodens wird sich die Lasur im Laufe der Zeit (je nach Beanspruchung) abnutzen. Nach Wunsch kann die Lasur jederzeit in verdünnter Form (z.B. 3 Teile Wasser - 1 Teil Lasur) aufgefrischt werden. Dazu die Terrasse vorher gründlich reinigen und evtl. anschleifen. Gebrauchsspuren können partiell überlasiert werden.

RESYSTA UNBEHANDELT

Durch die offene Struktur der Oberfläche können sich Verschmutzungen leichter ablagern als bei der versiegelten Oberfläche. Durch die fehlende Pigmentierung hellt sich die Terrasse im Lauf der Zeit stärker auf als bei einer lasierten Oberfläche.

REINIGUNG: Schmutz mit sanftem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch, Hochdruckreiniger mit angemessenem Abstand) oder einer weichen Bürste entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. organische Rückstände, Fette) können durch leichtes Anschleifen entfernt werden.

PFLEGE/WARTUNG: Eine Pflege, bis auf die regelmäßige Reinigung, ist nicht notwendig. Die Terrassendielen können auch zu einem späteren Zeitpunkt noch lasiert und/oder versiegelt werden. Dazu die unbehandelten Dielen gründlich reinigen und leicht anschleifen.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN:

- Wir empfehlen die Terrasse zweimal im Jahr gründlich zu reinigen und organische Bestandteile (z.B. Laub, Blättern) zu entfernen. Diese sind Grundlage für Schimmelsporen welche zur Fleckenbildung führen können. **Hinweis:** Diese Sporen (bzw. Flecken) können durch leichtes anschleifen entfernt werden.
- In Bereichen verstärkter Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung der Versiegelung. Dadurch können Flecken (z.B. Fett, Rotwein) wesentlich leichter entfernt werden.
- Resysta FVG und Resysta RFS wurden speziell auf die Beschaffenheit von Resysta abgestimmt. Daher nur diese Produkte für Resysta verwenden.
- Ein vergrauen von Resysta findet nicht statt. Falls Resysta weniger intensiv gepflegt wird hat dies keinen Einfluß auf die Haltbarkeit des Materials.
- Vollflächige Fußabtreter oder Gummimatten können Rückstände auf der Terrasse hinterlassen bzw. zu Fleckenbildung führen. Die Rückstände bzw. die Flecken können durch Reinigung entfernt werden. Falls die Lasur verwendet wurde, kann die Farbe durch Auffrischen wieder angeglichen werden.

15 JAHRE GARANTIE*

- kein Aufquellen
- keine Rissbildung
- keine Splitterbildung
- kein Verrotten

Resysta®
THE BETTER WOOD

*Für eine Erfüllung der Materialgarantie ist keine Oberflächen-schutzbehandlung nötig!