



Damit Sie lange Freude an Ihrer TERRAGARDEN Holzterrasse haben empfehlen wir Ihnen diese auf die folgende Art und Weise regelmäßig zu reinigen und zu pflegen:

Reinigung:

Die Terrasse muss vorab gründlich längs der Diele gekehrt werden. Vor dem Auftrag der Reinigungslösung wird die Terrasse mit klarem Wasser gründlich abgespült (Gartenschlauch). Die Reinigungslösung wird am Besten in einer Gießkanne gleichmäßig aufgetragen und gleich im Anschluss mit dem Schrubber in Längsrichtung geschrubbt.

Bei stärkerer Verschmutzung kann die Behandlung wiederholt werden. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen (Gartenschlauch). Übliche Haushaltsreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Grundreinigung mit anschließender Pflege:

In der Regel wird vor Beginn der Gartensaison eine Pflege durchgeführt. Bei stark beanspruchten Terrassen häufiger. Bei jeder Pflege mit **TERRACARE HYDROSTOP Holzöl** muss eine Grundreinigung (wie unter Reinigung beschrieben) durchgeführt werden. Wählen Sie dabei die entsprechende Dosierung von **TERRACARE Cleaner Reinigungsemulsion** oder wenden Sie den Reiniger stellenweise pur an.

Bei Aufarbeitung bereits vergrauter Hölzer ist die Reinigung sehr intensiv durchzuführen. Am Schluss jeder Grundreinigung muss die Terrasse immer gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden. Trockenzeit ca. 24 Stunden bei min. 15° C.

Jetzt sollte die Fläche möglichst hell und fleckenfrei sein, da alle Flecken von der anschließenden Pflege mit **TERRACARE HYDROSTOP-Holzöl** betont und eingeschlossen werden. Beschädigungen im Holz können herausgeschliffen werden. Bitte beachten Sie dabei ein möglichst großflächiges und gleichmäßiges schleifen, da partielles Schleifen zur Fleckenbildung führt.

TERRACARE HYDROSTOP-Holzöl (Farbton wie ursprünglich verwendet) muss vor Gebrauch sehr sorgfältig aufgerührt werden (bis zu drei Minuten) **TERRACARE HYDROSTOP-Holzöl** auf das trockene Holz (Holzfeuchte 8-20 %) gleichmäßig mit Pinsel auftragen, Hirnholzenden bis zur Sättigung tränken. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten nochmals mit trockenem Pinsel längs vertreiben. Trocknung 16-24 Stunden.

Die Überarbeitung von **TERRACARE HYDROSTOP-Holzöl** mit anderen Anstrichen, insbesondere wasserverdünnbare Systeme ist grundsätzlich problematisch und schließt jegliche Gewährleistung aus.

Dosierung / Verbrauch

Bei leichter Verschmutzung: Mischungsverhältnis 1:20, Reichweite ca. 200m²

Bei starker Verschmutzung: Mischungsverhältnis 1:10, Reichweite ca. 80m²

Bei sehr starker Verschmutzung: Pur anwenden; an verdeckter Stelle prüfen.

Besondere Hinweise:

- Bedingt geeignet sind Hochdruckreiniger und Dampfstrahlgeräte (Temp. max. 40°C) nur mit sanftem Strahl und geeigneter Düse nach Herstellerangaben einsetzen.
- Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle, die nicht so eingesehen wird. Überzeugen Sie sich von dem Ergebnis.
- TERRAWOOD Douglasie silberpatina vorvergraut, kann auf oben beschriebene Weise gereinigt werden. Eine Grundreinigung mit anschließender Pflege ist nicht vorgesehen, kann aber ausgeführt werden.
- Für die Verarbeitung von **TERRACARE Cleaner Reinigungsemulsion** ist Körperschutz durch Schutzbrille, Schutzhandschuhe etc. empfohlen.
- Die Angaben enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch. Sie entbinden den Verarbeiter dieser Qualität nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht und von der Beachtung üblicher technischer Regeln in Bezug auf den Stand der Technik. Spezifische Bedingungen der Praxis können in diesem Merkblatt nicht behandelt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Woodland Internationale Holzagentur GmbH, Tel. 0751 4004 331
- Bitte beachten Sie ggf. das aktuelle EG-Sicherheitsdatenblatt, sowie das technische Datenblatt unter www.terragarden.de
- Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit.

Wir wünschen Ihnen lange Freude an Ihrem neuen Produkt.